



- Aufbauhöhe: 13 mm ohne Putz
- 10 mm x 1,3 mm PE-RT Heizrohr
- Sauerstoffdicht nach DIN 4726
- Verlegeabstand der Heizrohre: 75 mm
- Montage mit Steckverbindern
- Anschluss an konventionelle Heizanlagen mit RTL-Ventil
- Für alle Putzmaterialien geeignet, die vom Hersteller für Flächenheizungen zugelassen sind. Z.B. Gipsputz, Kalkputz oder Lehmputz

### Heizleistung [W/m<sup>2</sup>]

Mittlere Heizwassertemperatur*	28°C		32°C		37°C		42°C	
Raumtemperatur	20°C	24°C	20°C	24°C	20°C	24°C	20°C	24°C
Heizleistung [W/m <sup>2**</sup> ]	42	20	65	42	96	71	127	102

\* für die FLEXIRO Wandheizung wird ein  $\Delta T$  von 5K zwischen Vorlauf und Rücklauf empfohlen

\*\* Angaben für Gipsputz bei 15 mm Rohrüberdeckung. Die Leistungsdaten in der Tabelle dienen als Orientierung und sind keine Leistungsangaben für die Auslegung im Einzelfall.



### Plattenmaße

Einzelnes Wabenelement:  
150 x 150 x 13 mm

Die einzelnen Waben können beliebig durch Klickverbindungen zu größeren Flächen zusammengesetzt werden.